

GAINÉ SIMPLE ÉLECTRIQUE

avec fil tire-aiguille galvanisé



TYPES D'INSTALLATION

Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
✗	✓	✗	✓	✓	✓

Le tube orange permet la conduite et la protection des câbles électriques rigides et souple enterrés formant des réseaux de basse tension ou toutes sortes de réseaux câblés.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	MÉTRAGE	POIDS ROULEAUX
Diamètre 9	TUBE ORANGE SIMPLE	16 mm	14 mm	100 m	4,5 kg
Diamètre 11	TUBE ORANGE SIMPLE	20 mm	17,5 mm	100 m	6,5 kg
Diamètre 13	TUBE ORANGE SIMPLE	23 mm	20,5 mm	100 m	8,4 kg
Diamètre 16	TUBE ORANGE SIMPLE	25 mm	22 mm	100 m	10,2 kg
Diamètre 21	TUBE ORANGE SIMPLE	28 mm	25 mm	100 m	13,8 kg

CARACTÉRISTIQUES MATIÈRE

- ✓ Tube en polyéthylène forte épaisseur : isolant, cintrage, déformable et une bonne souplesse
- ✓ Tire-fil en acier galvanisé
- ✓ Couleur orange

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Matière souple garantissant le respect des parcours difficiles

COMPOSITION

- ☐ Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- ☐ Polyéthylène Haute Densité (PEHD)

Produit fabriqué par SOSENAP dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification



SOSENAP®
DEPUIS 1982

Site de l'Aprosi - Diamniadio
Tél. : 33 898 61 35 - 33 898 03 40 - 33 896 58 20
Cell. 77 742 61 61 - Email : infos@sosenap.sn
www.sosenap.com